



Impression de haute qualité



Connectivité USB et port parallèle



Vitesse d'impression rapide de 20 ppm



Investissement exceptionnel



Imprimante Laser Brother HL-2040

Une machine de conception élégante et compacte qui vous donnera des impressions monochromes de haute qualité.



◆◆◆ Toujours à votre service

<http://solutions.brother.com>

Imprimante Laser **Brother HL-2040**

Élégante

L'imprimante Brother HL-2040 a été conçue pour prendre le minimum de place, et possède néanmoins toutes les caractéristiques qu'on attend d'une imprimante laser de haute qualité. Une vitesse d'impression surprenante de 20ppm, associée à une capacité du bac à papier allant jusqu'à 250 feuilles rendent cette machine pratique et efficace. Avec son guide

de démarrage rapide, vous imprimerez en l'espace de quelques minutes et vous verrez très vite ce qu'apporte à vos documents une imprimante laser de qualité.

Simple

Cette machine est entièrement compatible PC et Mac. Les ports USB et parallèle facilitent la connexion à un poste de travail fixe et à un ordinateur portable. De plus des

options de connexions en réseau permettent l'accès de l'imprimante à plusieurs utilisateurs.

Haute capacité

L'imprimante Brother HL-2040 est aussi fournie avec un une cartouche de toner et un tambour séparés permettant de réaliser des économies qui seront appréciées par tous les utilisateurs.

- Conception élégante et compacte
- Vitesse d'impression jusqu'à 20ppm
- Qualité d'impression laser HQ1200 (2400 x 600dpi)
- Compatible avec Mac® & PC
- Connexion USB et port parallèle
- Jusqu'à 250 feuilles dans le bac à papier
- Alimentation manuelle feuille à feuille



Moteur

| | | |
|---|---|---|
| Technologie | A4 | Électrophotographie Jusqu'à 20 ppm |
| Vitesse d'impression | | Moins de 10 s |
| Temps avant 1^{ère} impression | | HQ1200 (2400 x 600) / 600 / 300dpi 2000 / XP |
| Résolution | Windows® 95/98/Me/NT®4.0/2000/XP Mac OS® 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 ou version plus récente Linux | HQ1200 (2400 x 600) / 600 / 300dpi 600 / 300 dpi |

Contrôleur

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Processeur | | SPARCLite 96MHz |
| Mémoire | | 8 Mo |
| Interface | Standard | USB2.0 Haute Vitesse, IEEE 1284 port parallèle |
| Connectivité au réseau | Sans fil (optionnel) Protocoles NC-2200W | Dispositif USB sans fil, optionnel 802.11b (NC-2200w). TCP/IP ARP/RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, LPR/LPD, Raw Port/Port9100, SMB Print, IPP, FTP, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP GDI |
| Émulation | | |

Logiciels

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Pilotes d'imprimante | Pour Windows® Pour Macintosh® Pour Linux (Télécharger à partir de http://solutions.brother.com) | Pilote d'imprimante GDI pour Windows® 95/98 / Me/NT4.0/ 2000 et XP Pilote Brother Laser pour Mac 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 ou ultérieur Pilote d'imprimante GDI pour Linux |
| Programme utilitaire | | Aide Interactive - Instructions animées pour présenter les solutions lorsqu'un message d'erreur s'affiche sur le moniteur d'état. |

Panneau de commandes

| | | |
|------------------|----------|-------------------------------------|
| Affichage | LED | 4 LED (Toner/Tambour/Papier/Statut) |
| Boutons | 1 bouton | « Go » |

Options papier

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Alimentation en papier | Introduceur manuel feuille à feuille Bac à papier n°1 (Standard) | 1 feuille Jusqu'à 250 feuilles peuvent être chargées dans le bac à papier n°1 |
| Sortie du papier | Face en bas / Face en haut | Jusqu'à 100 feuilles peuvent être chargées dans le bac de sortie, face imprimée en bas. (Face imprimée en haut indisponible) |
| Recto Verso | Recto Verso Manuel | Oui |

Spécifications des supports

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Types de supports | Introduceur manuel feuille à feuille Bac à papier | Papier ordinaire, Papier épais, Papier Recyclé, Enveloppes, Etiquettes et Transparents. Papier ordinaire, Papier épais, Papier Recyclé, Transparents (jusqu'à 10 feuilles) |
| Grammage des supports | Introduceur manuel feuille à feuille Bac à papier | 60 - 161 g/m ² 60 - 105 g/m ² |
| Dimension des supports | Introduceur manuel feuille à feuille Bac à papier | Largeur 69,9 à 215,9 mm, Longueur 116 à 406,4 mm A4, Lettre, B5(JIS), B5(ISO), A5, B6, A6, Exe |

Fonctionnalités du pilote d'imprimante

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| Mise en Page | N en 1 Impression de poster | Réduction 2, 4, 9, 16 ou 25 pages en 1 page Agrandissements de 1 page à imprimer sur 4, 9, 16 ou 25 pages |
| Autres fonctions | | Réglage d'impression rapide - Une fonction du gestionnaire d'imprimante qui vous permet de changer les fonctions du gestionnaire sans ouvrir la boîte de dialogue «Propriétés» Contrôleur d'état - Une fonction qui indique les erreurs de l'imprimante sur le PC. |

Consommables

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| Toner | TN-2000 | 2500 pages A4/LTR à 5% de couverture |
| Tambour | DR-2000 | 12000 pages A4/LTR (1 page/ travail) |

Dimensions / Poids

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensions (L x P x H) | 371 x 361 x 165,5 mm |
| Poids | 6,5 kg |

Autres fonctions

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Consommation électrique | Impression Attente Veille | Moins de 450 W Moins de 70 W Moins de 5 W |
| Niveau sonore | Impression Attente | Moins de 51 dB(A) Moins de 30 dB(A) |
| Écologie | Économie d'énergie Économie de toner | Oui Oui |

Contact :

At your side.
brother®

Brother France
Parc des Reflets - Paris Nord 2
165 Avenue du Bois de la Pie
BP 46061 Roissy en France
95913 Roissy en France CDG Cedex

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les marques des produits sont des marques déposées ou des marques commerciales des sociétés respectives.

Contacts

Internet
www.brother.fr

Support technique
☎ 023 004 004

Fax
01 49 90 10 61

Support technique
☎ 092 684 109

Fax
01 49 90 60 05