

AX-TOYCAM2 Toyota Back-Up Camera Retain/Add-On 2006-2013

FEATURES

- Retains the factory back-up camera to an aftermarket radio
- Allows an aftermarket camera to be added to the factory screen*

* Display and navigation model radios only

INTERFACE COMPONENTS

- AX-TOYCAM2 harness

APPLICATIONS

TOYOTA			
4-Runner (with a factory amp)	2012-2013	Prius	2010-2011
4-Runner	2006-2011	Sienna	2008-2010
Avalon	2011-2012	Sequoia (with a factory amp)	2008-2012
Camry	2007-2011	Tundra (with a factory amp)	2007-2013
Highlander	2008-2012	Venza (with NAV)	2009-2012

TOOLS REQUIRED

- Cutting tool • Tape • Crimping tool
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



AXESS Integrate axessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 5/17/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION



Connections to be made

The AX-TOYCAM2 can be connected two different ways

To retain the factory back-up camera to an aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to chassis ground.
- Connect the **Yellow** wire to accessory power.
- Connect the **male Yellow** RCA jack to the rear camera input of the aftermarket radio.
- Connect the reverse wire from the aftermarket radio, to the reverse signal in the vehicle.
- Disregard the loose **Green/Purple** wire, it will not be used in this application.


To allow an aftermarket camera to be added to the OEM screen:

- Connect the **Black** wire to the ground wire of the aftermarket camera.
- Connect the **Yellow** wire to battery wire of the aftermarket camera.
- Connect the **female Yellow** RCA jack to the aftermarket camera.

The following (2) steps are only required if a wire is not present in the factory harness.

- If a wire is not present in pin-5 of the 5-pin connector of the factory radio, unplug the connector, then insert the metal pin of the loose **Green/Purple** wire into it. Connect the harness back into the radio.
- Connect the other end of the loose **Green/Purple** wire to the reverse wire of the vehicle.

5 Pin Harness



This is the wire view of the connector in the vehicle



KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry.
Log onto www.installersinstitute.com or call 800-364-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians



AXESS Integrate axessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 5/17/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION

AX-TOYCAM2

Retener/Añadir cámara de reversa de Toyota 2006-2013

CARACTERÍSTICAS

- Retiene la cámara de reversa de fábrica para un radio de mercado secundario
- Permite que se añada una cámara de mercado secundario a la pantalla de fábrica*

* Sólo Pantalla y modelo de navegación radios

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AX-TOYCAM2

APLICACIONES

TOYOTA			
4-Runner (con un amp de fábrica)	2012-2013	Prius	2010-2011
4-Runner	2006-2011	Sienna	2008-2010
Avalon	2011-2012	Sequoia (con un amp de fábrica)	2008-2012
Camry	2007-2011	Tundra (con un amp de fábrica)	2007-2013
Highlander	2008-2012	Venza (con NAV)	2009-2012

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Ponchadora
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



AXESS Integrate axessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 5/17/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION



Conexiones que se deben hacer

El AX-TOYCAM2 puede conectarse de dos maneras distintas

Para retener la cámara de reversa de fábrica para un radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis.
- Conecte el cable **amarillo** a la alimentación de accesorios.
- Conecte el conector RCA **macho amarillo** RCA en la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.
- Conecte el cable de marcha atrás del radio de mercado secundario, a la señal de marcha atrás en el vehículo.
- Ignore el cable suelto **verde/púrpura**, no se utilizará en esta aplicación


Para permitir que se añada una cámara de mercado secundario a la pantalla de equipo original:

- Conecte el cable **negro** al cable de tierra de la cámara de mercado secundario.
- Conecte el cable **amarillo** al cable de la batería de la cámara de mercado secundario.
- Conecte el conector RCA **hembra amarillo** a la cámara de mercado secundario.

Los siguientes (2) pasos sólo son necesarios si el cable **no** está presente en el arnés de la fábrica.

- Si un cable no está presente en pin-5 del conector de 5 pines del radio de fábrica, desenchufe el conector, luego inserte el pasador metálico del cable **verde/púrpura** suelta en ella. Conecte el arnés de nuevo en la radio.
- Conecte el otro extremo del cable suelto **verde/púrpura** al cable inversa del vehículo.

5 Pin Arnés



Esta es la vista de cable del conector en el vehículo



EL CONCIERTO ES PODER
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).



AXESS Integrate axessinterfaces.com • metraonline.com

REV. 5/17/16

© COPYRIGHT 2004-2016 METRA ELECTRONICS CORPORATION