

USB-C® Dual HDMI™ 4K60 Mini Dock

Windows® and macOS® Compatible

JCD396



EN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide D'installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guía De Instalación Rápida
PT : Guia de instalação rápida
SE : Snabbinstallationsguide

DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
简体中文: 快速安裝手冊

STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**

Technical Support : **888-689-4088**

Email : **service@j5create.com**



202412-V1

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito: +1-888-988-0488

Horario de atención:

Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A-E.S.T

Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488

Sprechstunden:

Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T

E-mail: service@j5create.com

TECHNICKAI SEGÍTÉS

Numéro gratuit : +1-888-988-0488

Heures d'ouverture :

Lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A-E.S.T

Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka: 888-988-0488

Technická podpora: 888-689-4088

E-mail: service@j5create.com

■ Dual 4K Display Support

The USB-C® Dual 4K60 Mini Dock features all the ports you need. This USB-C® mini dock supports DisplayPort™ 1.4 and Multi-Stream Transport (MST), giving you the ability to create a dual 4K workstation with two HDMI™ outputs. It includes three USB™ SuperSpeed 5Gbps ports (1 USB-C® and 2 USB™ Type-A) for peripheral connectivity or downstream charging. It also supports Power Delivery 3.0, which provides up to 100W pass-through charging to power the connected peripherals and charge your host laptop with a USB-C® power adapter.

Windows® (MST)	Host (A) +B	Host (A)+B+C
2-Lane HBR2 (DP™ 1.2)	3840 x 2160 @ 30	1920 x 1080 @ 60 + 1920 x 1080 @ 60
2-Lane HBR3 (DP™ 1.4)	3840 x 2160 @ 60 2560 x 1440 @ 144 or 1920 x 1080 @ 240	3840 x 2160 @ 60 + 3840 x 2160 @ 30 3840 x 2160 @ 60 + 3840 x 2160 @ 60 *Only for DSC host

macOS®	Host (A) +B	Host (A)+B+B
2-Lane HBR2 (DP™ 1.2)	3840 x 2160 @ 30	3840 x 2160 @ 30 x 2
2-Lane HBR3 (DP™ 1.4)	3840 x 2160 @ 60	3840 x 2160 @ 60 x 2

- * The MST protocol is not currently supported by macOS®.
- * macOS® only supports SST, which means all connected monitors will show the same content.
- * DSC = VESA® Display Stream Compression (DSC) Standard.
Only available on NVIDIA® GeForce® RTX 20 Series and AMD™ Radeon™ RX 6000 Series GPUs or above
- * Recommended Graphics Cards: Intel® HD Graphics 620 / Intel® HD Graphics 520 or above

English
■ Features - Features Dual 4K HDMI™ outputs, supporting video resolutions up to 3840 x 2160 at 60 Hz. - Supports 2560 x 1440 @ 120Hz or 1920 x 1080 @ 144Hz ultra-high refresh rates, maximizing your gaming experience under Windows® OS - Three SuperSpeed USB™ 5Gbps downstream ports (1 USB-C® and 2 Type-A) to connect peripherals. - Charge and power a connected laptop and peripherals with 100W Power Delivery. - Plug-and-play, no driver installation required. - macOS® does not support Multi-Stream Transport (MST). - Supports dual 4K60 HDMI™ on compatible USB-C® laptops with DisplayPort™ 1.4 Alt mode with MST support*. ■ System Requirements - Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0. Please refer to the manufacturer of your computer for more information about your device. - The host device must support Multi-Stream Transport (MST) and DisplayPort™ 1.4 to achieve dual-monitor configuration. - The host device must support DisplayPort™ 1.4 to achieve 4K resolution at 60 Hz. Example DisplayPort™ 1.4 devices are listed as follows, but not limited to: - Macbook Air® 13" 2019 or later - Macbook Pro® 15" 2017 or later - Macbook Pro® 16" - iPad Pro® 11"/12" 2018 or later - Surface™ Pro 7 - Surface™ laptop 3 ■ Notes - A 4K-capable display is required for obtaining the 3840 x 2160 resolution. - If connected to a USB™ 2.0 host port, or if using a USB™ 2.0 host cable, performance may be limited. - If connected to a DisplayPort™ 1.2 device, performance will be limited to 3840 x 2160 at 30 Hz. - The adapter can connect to a USB-C® port that doesn't support Power Delivery, but it will not pass power through the connected device. - If you are using high-powered USB™ devices, attach a USB-C® power adapter to the power delivery port to ensure maximum performance. To avoid disruption, do not remove the power adapter while copying files. - We advise no more than one (1) bus-powered/portable external hard disk drive to be connected to the adapter at a time.
Italiano
■ Caratteristiche - Dispone di un'uscita Dual 4K HDMI™, che supporta risoluzioni video fino 3840 x 2160 a 60 Hz. - Supporta frequenze di aggiornamento ultra-elevate 2560 x 1440 a 120 Hz o 1920 x 1080 a 144 Hz, ottimizzando l'esperienza di gioco con il sistema operativo Windows® - Tre porte SuperSpeed USB™ downstream 5 Gbps (1 USB-C® e 2 tipo A) per collegare le periferiche. - Ricarica e alimenta laptop e periferiche collegati con Power Delivery da 100 W. - Plug-and-play, nessuna installazione di driver. - macOS® non supporta Multi-Stream Transport (MST). - Supporta display dual 4K60 HDMI™ su laptop compatibili USB-C® con DisplayPort™ 1.4 Alt Mode con supporto MST*. ■ Requisiti di sistema - Porta USB-C® disponibile con supporto DisplayPort™ Alternate Mode e USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0. Consultare il produttore del computer per ulteriori informazioni sul dispositivo. - Il dispositivo host deve supportare Multi-Stream Transport (MST) e DisplayPort™ 1.4 per la configurazione a due monitor. - Il dispositivo host deve supportare DisplayPort™ 1.4 per ottenere una risoluzione 4K a 60 Hz. Esempio: I dispositivi DisplayPort™ 1.4 sono elencati come segue, ma non sono limitati a: - Macbook Air® 13" 2019 o versione successiva - Macbook Pro® 15" 2017 o versione successiva - Macbook Pro® 16" - iPad Pro® 11"/12" 2018 o versione successiva - Surface™ Pro 7 - Surface™ Laptop 3 ■ Note - È necessario un display compatibile 4K per ottenere la risoluzione 3840 x 2160. - Se collegato a una porta host USB™ 2.0 o se si utilizza un cavo host USB™ 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate. - Se collegato a un dispositivo DisplayPort™ 1.2, le prestazioni sono limitate a 3840 x 2160 a 30 Hz. - L'adattatore può connettersi a una porta USB-C® non supporta Power Delivery, ma non passa l'alimentazione attraverso il dispositivo connesso. - Se si utilizzano dispositivi USB™ ad alta potenza, collegare l'adattatore di alimentazione USB-C® alla porta di alimentazione per garantire prestazioni massime. Per evitare interruzioni, non rimuovere l'adattatore di alimentazione durante la copia dei file. - Si consiglia di non collegare più di un (1) disco rigido esterno portatile/alimentato tramite bus all'adattatore per volta.
Nederlands
■ Kenmerken - Kenmerken twee 4K HDMI™-uitgangen, ondersteunt videoresoluties tot 3840 x 2160 bij 60 Hz. - Ondersteunt 2560 x 1440 bij 120Hz of 1920 x 1080 bij 144 Hz ultra-hoge refresh rates, wat uw gaming ervaring onder Windows® maximaliseert - Drie SuperSpeed USB™ 5 Gbps downstream-poorten (1 USB-C® en 2 Type-A) om randapparatuur aan te sluiten - Laad en voorzie een aangesloten laptop en randapparatuur van stroom met 100W Power Delivery. - Plug and play, geen installatie van stuurprogramma nodig. - macOS® ondersteunt Multi-Stream Transport (MST) niet. - Ondersteunt dubbel 4K60 HDMI™ op compatibele USB-C®-laptops met DisplayPort™ 1.4 Alt-modus met MST-ondersteuning*. ■ Systeemvereisten - Vrije USB-C®-poort die DisplayPort™ Alt-modus en USB™ Power Delivery 2.0 of 3.0 ondersteunt. Raadpleeg de fabrikant van de computer voor meer informatie over uw apparaat. - Het hostapparaat moet Multi-Stream Transport (MST) en DisplayPort™ 1.4 ondersteunen voor het bereiken van configuratie met twee monitoren. - Het hostapparaat moet DisplayPort™ 1.4 ondersteunen voor het bereiken van 4K-resolutie bij 60 Hz. Voorbeeld DisplayPort™ 1.4-apparaten worden als volgt vermeld, maar zijn niet beperkt tot: - Macbook Air® 13" 2019 of later - Macbook Pro® 15" 2017 of later - Macbook Pro® 16" - iPad Pro® 11"/12" 2018 of later - Surface™ Pro 7 - Surface™ Laptop 3 ■ Opmerkingen - Een display geschikt voor 4K is vereist voor het verkrijgen van de resolutie van 3840 x 2160. - Indien aangesloten op een USB™ 2.0 hostpoort of bij gebruik van USB™ 2.0 hostkabel, kunnen de prestaties beperkt zijn - Bij aansluiting op een DisplayPort™ 1.2-apparaat zijn de prestaties beperkt tot 3840 x 2160 bij 30 Hz - De adapter kan worden aangesloten op een USB-C®-poort die geen ondersteuning biedt voor Power Delivery, maar die dan geen stroom doorlaat via het aangesloten apparaat. - Als u USB™-apparaten met hoog vermogen gebruikt, bevestig dan een USB-C®-voedingsadapter aan de voedingsafgiftepoort voor maximale prestaties. Voor het vermijden van verstoring moet nu de voedingsadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden. - Wij adviseren om niet meer dan één (1) draagbare externe harde schijf of externe harde schijf met busvoeding tegelijkertijd aan te sluiten op de adapter.
Svenska
■ Funktioner - Har dubbla 4K HDMI™-utgångar med stöd för videoupplösningar på upp till 3840 x 2160 vid 60 Hz. - Stöd för ultrahög uppdateringsfrekvens på 2560 x 1440 @ 120 Hz eller 1920 x 1080 @ 144 Hz, vilket maximerar din spelupplevelse under Windows® OS - Tre SuperSpeed USB™ 5Gbps-portar i nedströmsled (1 USB-C® och 2 Type-A) för anslutning av kringutrustning - Ladda och strömförsörj anslutna bärbara datorer och kringutrustning med 100 W Power Delivery. - Plug-and-play, ingen installation behövs. - macOS® har inte stöd för Multi-Stream Transport (MST). - Stöd för dubbla 4K60 HDMI™ på kompatibla USB-C® bärbara datorer med DisplayPort™ 1.4 Alt Mode med MST-stöd*. ■ Systemkrav - Tillgänglig USB-C®-port med stöd för DisplayPort™ Alt Mode och USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0. Se tillverkaren av din dator för mer information om din enhet. - Värdatorn måste ha stöd för MST (Multi-Stream Transport) och DisplayPort™ 1.4 för att kunna konfigurera två skärmar. - Värdenheten måste ha stöd för DisplayPort™ 1.4 för att uppnå 4K-upplösning vid 60 Hz. Exempel på DisplayPort™ 1.4-enheter listas enligt följande, men är inte begränsade till: - Macbook Air® 13" 2019 eller senare - Macbook Pro® 15" 2017 eller senare - Macbook Pro® 16" - iPad Pro® 11"/12" 2018 eller senare - Surface™ Pro 7 - Surface™ Laptop 3 ■ Observera - En skärm med 4K-kapacitet krävs för att få 3840 x 2160 upplösning. - Om du är ansluten till en USB™ 2.0-värdport eller om du använder en USB™ 2.0-värdkabel kan prestandan vara begränsad. - Om ansluten till en DisplayPort™ 1.2-enhet begränsas prestandan till 3840 x 2160 vid 30 Hz. - Adaptaren kan anslutas till en USB-C®-port som inte stöder Power Delivery, men den kommer inte att överföra ström till den anslutna enheten. - Om du använder USB™-enheter med hög effekt ska du ansluta en USB-C®-strömadapter till strömförsörjningsporten för att få maximal prestanda. För att undvika störningar får du inte ta bort nätadaptern när du kopierar filer. - Vi rekommenderar att inte mer än en (1) bussdriven/portabel extern hårddisk ansluts till adaptern åt gången.

- **Características**
- Cuenta con salidas HDMI™ 4K duales, compatibles con resoluciones de video de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz.
- Admite frecuencias de actualización ultrarrápidas de 2560 x 1440 a 120 Hz o 1920 x 1080 a 144 Hz, lo que maximiza la experiencia de juego con el sistema operativo Windows®.
- Tres puertos descendentes SuperSpeed USB™ de 5 Gbps (1 USB-C® y 2 Tipo-A) para conectar periféricos.
- Cargar y alimentar un equipo portátil conectado y sus periféricos con Power Delivery de 100 W.
- Conectar y listo, no es necesario instalar controladores.
- macOS® no es compatible con Multi-Stream Transport (MST).
- Admite HDMI™ 4K60 en equipos portátiles USB-C® compatibles con modo alternativo DisplayPort™ 1.4 con compatibilidad con MST*.

- **Requisitos del sistema**
- Puerto USB-C® disponible que admite modo alternativo DisplayPort™ y USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0. Consulte al fabricante del equipo para obtener más información sobre el dispositivo.
- El dispositivo host debe ser compatible con Multi-Stream Transport (MST) y DisplayPort™ 1.4 para lograr la configuración de dos monitores
- El dispositivo host debe ser compatible con DisplayPort™ 1.4 para lograr una resolución de 4K a 60 Hz. A continuación se enumeran algunos ejemplos de dispositivos DisplayPort™ 1.4, entre otros:
 - Macbook Air® 13" 2019 o posterior
 - Macbook Pro® 15" 2017 o posterior
 - Macbook Pro® 16"
 - iPad Pro® 11"/12" 2018 o posterior
 - Surface™ Pro 7
 - Surface™ Laptop 3

- **Notas**
- Se requiere una pantalla compatible con 4K para obtener la resolución de 3840 x 2160.
- Si está conectado a un puerto de host USB™ 2.0, o si utiliza un cable de host USB™ 2.0, el rendimiento puede verse limitado.
- Si se conecta a un dispositivo DisplayPort™ 1.2, el rendimiento se limitará a 3840 x 2160 a 30 Hz.
- El adaptador se puede conectar a un puerto USB-C® que no admita Power Delivery, pero no pasará energía a través del dispositivo conectado..
- Si está usando dispositivos USB™ de alta potencia, conecte un adaptador de energía USB-C® al puerto de suministro de energía para garantizar el máximo rendimiento. Para garantizar que los archivos se copian completamente, no retire el adaptador de alimentación mientras se copian los archivos.
- Recomendamos no conectar más de una (1) unidad de disco duro externa portátil o alimentada por bus al adaptador a la vez.

English
■ Eigenschaften - Zwei 4K-HDMI™-Ausgänge, die Videoauflösungen von max. 3840 x 2160 bei 60 Hz unterstützen. - Unterstützt extrem hohe Aktualisierungsraten für 2560 x 1440 bei 120 Hz oder 1920 x 1080 bei 144 Hz zur Maximierung Ihrer Spielerlebnisse unter dem Windows®-Betriebssystem - Drei nachgelagerte SuperSpeed USB™-Anschlüsse mit 5 Gb/s (1 x USB-C® und 2 x Typ A) zur Verbindung mit Peripheriegeräten. - Laden und steuern Sie angeschlossene Laptops und Peripheriegeräte mit 100-Watt-Power Delivery. - Plug-and-play, keine Treiberinstallation erforderlich. - macOS® unterstützt Multi-Stream Transport (MST) nicht. - Unterstützt zweimal 4K60-HDMI™ bei kompatiblen USB-C®-Laptops mit DisplayPort™ 1.4 Alt-Mode mit unterstütztem MST*. ■ Systemanforderung - Verfügbarer USB-C®-Anschluss mit Unterstützung von DisplayPort™ Alternate Mode sowie USB™ Power Delivery 2.0 oder 3.0. Weitere Informationen zu Ihrem Gerät erhalten Sie vom Hersteller Ihres Computers. - Das Host-Gerät muss für eine Konfiguration mit zwei Monitoren Multi-Stream Transport (MST) und DisplayPort™ 1.4 unterstützen. - Das Host-Gerät muss DisplayPort™ 1.4 unterstützen, um 4K-Auflösung bei 60 Hz zu erzielen. DisplayPort™ 1.4-Geräte sind als Beispiel nachstehend aufgelistet, aber nicht auf diese beschränkt: • Macbook Air® 13 Zoll 2019 oder aktueller • Macbook Pro® 15 Zoll 2017 oder aktueller • Macbook Pro® 16 Zoll • iPad Pro® 11 Zoll/12 Zoll 2018 oder aktueller • Surface™ Pro 7 • Surface™ Laptop 3 ■ Hinweise - Zur Erzielung der Auflösung von 3840 x 2160 wird ein 4K-fähiges Display benötigt. - Bei Verbindung mit einem USB™ 2.0-Host-Anschluss oder bei Verwendung eines USB™ 2.0-Host-Kabels könnte die Leistung eingeschränkt sein. - Bei Verbindung mit einem DisplayPort™ 1.2-Gerät ist die Leistung beschränkt auf 3840 x 2160 bei 30 Hz. - Das Netzwerk kann mit einem USB-C®-Anschluss verbunden werden, der Power Delivery nicht unterstützt, wobei allerdings kein Strom durch das verbundene Gerät geleitet wird. - Bei Verwendung leistungsstarker USB™-Geräte verbinden Sie zur Erzielung einer maximalen Leistung einen USB-C®-Netzadapter mit dem Stromversorgungsanschluss. Zur Vermeidung von Störungen dürfen Sie das Netzwerk beim Kopieren von Dateien nicht trennen. - Sie sollten nicht mehr als eine (1) Bus-betriebene/tragbare externe Festplatte auf einmal mit dem Adapter verbinden.
Nederlands
■ Kenmerken - Kenmerken twee 4K HDMI™-uitgangen, ondersteunt videoresoluties tot 3840 x 2160 bij 60 Hz. - Ondersteunt 2560 x 1440 bij 120Hz of 1920 x 1080 bij 144 Hz ultra-hoge refresh rates, wat uw gaming evaring onder Windows® maximaliseert - Drie SuperSpeed USB™ 5 Gbps downstream-poorten (1 USB-C® en 2 Type-A) om randapparatuur aan te sluiten - Laad en voorzie een aangesloten laptop en randapparatuur van stroom met 100W Power Delivery. - Plug and play, geen installatie van stuurprogramma nodig. - macOS® ondersteunt Multi-Stream Transport (MST) niet. - Ondersteunt dubbel 4K60 HDMI™ op compatibele USB-C®-laptops met DisplayPort™ 1.4 Alt-modus met MST-ondersteuning*. ■ Systeemvereisten - Vrije USB-C®-poort die DisplayPort™ Alt-modus en USB™ Power Delivery 2.0 of 3.0 ondersteunt. Raadpleeg de fabrikant van de computer voor meer informatie over uw apparaat. - Het hostapparaat moet Multi-Stream Transport (MST) en DisplayPort™ 1.4 ondersteunen voor het bereiken van configuratie met twee monitoren. - Het hostapparaat moet DisplayPort™ 1.4 ondersteunen voor het bereiken van 4K-resolutie bij 60 Hz. Voorbeeld DisplayPort™ 1.4-apparaten worden als volgt vermeld, maar zijn niet beperkt tot: • Macbook Air® 13" 2019 of later • Macbook Pro® 15" 2017 of later • Macbook Pro® 16" • iPad Pro® 11"/12" 2018 of later • Surface™ Pro 7 • Surface™ Laptop 3 ■ Opmerkingen - Een display geschikt voor 4K is vereist voor het verkrijgen van de resolutie van 3840 x 2160. - Indien aangesloten op een USB™ 2.0 hostpoort of bij gebruik van USB™ 2.0 hostkabel, kunnen de prestaties beperkt zijn - Bij aansluiting op een DisplayPort™ 1.2-apparaat zijn de prestaties beperkt tot 3840 x 2160 bij 30 Hz - De adapter kan worden aangesloten op een USB-C®-poort die geen ondersteuning biedt voor Power Delivery, maar die dan geen stroom doorlaat via het aangesloten apparaat. - Als u USB™-apparaten met hoog vermogen gebruikt, bevestig dan een USB-C®-voedingsadapter aan de voedingsafgiftepoort voor maximale prestaties. Voor het vermijden van verstoring moet nu de voedingsadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden. - Wij adviseren om niet meer dan één (1) draagbare externe harde schijf of externe harde schijf met busvoeding tegelijkertijd aan te sluiten op de adapter.
Svenska
■ Funktioner - Har dubbla 4K HDMI™-utgångar med stöd för videoupplösningar på upp till 3840 x 2160 vid 60 Hz. - Stöd för ultrahög uppdateringsfrekvens på 2560 x 1440 @ 120 Hz eller 1920 x 1080 @ 144 Hz, vilket maximerar din spelupplevelse under Windows® OS - Tre SuperSpeed USB™ 5Gbps-portar i nedströmsled (1 USB-C® och 2 Type-A) för anslutning av kringutrustning - Ladda och strömförsörj anslutna bärbara datorer och kringutrustning med 100 W Power Delivery. - Plug-and-play, ingen installation behövs. - macOS® har inte stöd för Multi-Stream Transport (MST). - Stöd för dubbla 4K60 HDMI™ på kompatibla USB-C® bärbara datorer med DisplayPort™ 1.4 Alt Mode med MST-stöd*. ■ Systemkrav - Tillgänglig USB-C®-port med stöd för DisplayPort™ Alt Mode och USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0. Se tillverkaren av din dator för mer information om din enhet. - Värdatorn måste ha stöd för MST (Multi-Stream Transport) och DisplayPort™ 1.4 för att kunna konfigurera två skärmar. - Värdenheten måste ha stöd för DisplayPort™ 1.4 för att uppnå 4K-upplösning vid 60 Hz. Exempel på DisplayPort™ 1.4-enheter listas enligt följande, men är inte begränsade till: • Macbook Air® 13" 2019 eller senare • Macbook Pro® 15" 2017 eller senare • Macbook Pro® 16" • iPad Pro® 11"/12" 2018 eller senare • Surface™ Pro 7 • Surface™ Laptop 3 ■ Observera - En skärm med 4K-kapacitet krävs för att få 3840 x 2160 upplösning. - Om du är ansluten till en USB™ 2.0-värdport eller om du använder en USB™ 2.0-värdkabel kan prestandan vara begränsad. - Om ansluten till en DisplayPort™ 1.2-enhet begränsas prestandan till 3840 x 2160 vid 30 Hz. - Adaptern kan anslutas till en USB-C®-port som inte stöder Power Delivery, men den kommer inte att överföra ström till den anslutna enheten. - Om du använder USB™-enheter med hög effekt ska du ansluta en USB-C®-strömadapter till strömförsörjningsporten för att få maximal prestanda. För att undvika störningar får du inte ta bort nätadaptern när du kopierar filer. - Vi rekommenderar att inte mer än en (1) bussdriven/portabel extern hårddisk ansluts till adaptern åt gången.

Nederlands
■ Kenmerken - Kenmerken twee 4K HDMI™-uitgangen, ondersteunt videoresoluties tot 3840 x 2160 bij 60 Hz. - Ondersteunt 2560 x 1440 bij 120Hz of 1920 x 1080 bij 144 Hz ultra-hoge refresh rates, wat uw gaming evaring onder Windows® maximaliseert - Drie SuperSpeed USB™ 5 Gbps downstream-poorten (1 USB-C® en 2 Type-A) om randapparatuur aan te sluiten - Laad en voorzie een aangesloten laptop en randapparatuur van stroom met 100W Power Delivery. - Plug and play, geen installatie van stuurprogramma nodig. - macOS® ondersteunt Multi-Stream Transport (MST) niet. - Ondersteunt dubbel 4K60 HDMI™ op compatibele USB-C®-laptops met DisplayPort™ 1.4 Alt-modus met MST-ondersteuning*. ■ Systeemvereisten - Vrije USB-C®-poort die DisplayPort™ Alt-modus en USB™ Power Delivery 2.0 of 3.0 ondersteunt. Raadpleeg de fabrikant van de computer voor meer informatie over uw apparaat. - Het hostapparaat moet Multi-Stream Transport (MST) en DisplayPort™ 1.4 ondersteunen voor het bereiken van configuratie met twee monitoren. - Het hostapparaat moet DisplayPort™ 1.4 ondersteunen voor het bereiken van 4K-resolutie bij 60 Hz. Voorbeeld DisplayPort™ 1.4-apparaten worden als volgt vermeld, maar zijn niet beperkt tot: • Macbook Air® 13" 2019 of later • Macbook Pro® 15" 2017 of later • Macbook Pro® 16" • iPad Pro® 11"/12" 2018 of later • Surface™ Pro 7 • Surface™ Laptop 3 ■ Opmerkingen - Een display geschikt voor 4K is vereist voor het verkrijgen van de resolutie van 3840 x 2160. - Indien aangesloten op een USB™ 2.0 hostpoort of bij gebruik van USB™ 2.0 hostkabel, kunnen de prestaties beperkt zijn - Bij aansluiting op een DisplayPort™ 1.2-apparaat zijn de prestaties beperkt tot 3840 x 2160 bij 30 Hz - De adapter kan worden aangesloten op een USB-C®-poort die geen ondersteuning biedt voor Power Delivery, maar die dan geen stroom doorlaat via het aangesloten apparaat. - Als u USB™-apparaten met hoog vermogen gebruikt, bevestig dan een USB-C®-voedingsadapter aan de voedingsafgiftepoort voor maximale prestaties. Voor het vermijden van verstoring moet nu de voedingsadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden. - Wij adviseren om niet meer dan één (1) draagbare externe harde schijf of externe harde schijf met busvoeding tegelijkertijd aan te sluiten op de adapter.
Svenska
■ Funktioner - Har dubbla 4K HDMI™-utgångar med stöd för videoupplösningar på upp till 3840 x 2160 vid 60 Hz. - Stöd för ultrahög uppdateringsfrekvens på 2560 x 1440 @ 120 Hz eller 1920 x 1080 @ 144 Hz, vilket maximerar din spelupplevelse under Windows® OS - Tre SuperSpeed USB™ 5Gbps-portar i nedströmsled (1 USB-C® och 2 Type-A) för anslutning av kringutrustning - Ladda och strömförsörj anslutna bärbara datorer och kringutrustning med 100 W Power Delivery. - Plug-and-play, ingen installation behövs. - macOS® har inte stöd för Multi-Stream Transport (MST). - Stöd för dubbla 4K60 HDMI™ på kompatibla USB-C® bärbara datorer med DisplayPort™ 1.4 Alt Mode med MST-stöd*. ■ Systemkrav - Tillgänglig USB-C®-port med stöd för DisplayPort™ Alt Mode och USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0. Se tillverkaren av din dator för mer information om din enhet. - Värdatorn måste ha stöd för MST (Multi-Stream Transport) och DisplayPort™ 1.4 för att kunna konfigurera två skärmar. - Värdenheten måste ha stöd för DisplayPort™ 1.4 för att uppnå 4K-upplösning vid 60 Hz. Exempel på DisplayPort™ 1.4-enheter listas enligt följande, men är inte begränsade till: • Macbook Air® 13" 2019 eller senare • Macbook Pro® 15" 2017 eller senare • Macbook Pro® 16" • iPad Pro® 11"/12" 2018 eller senare • Surface™ Pro 7 • Surface™ Laptop 3 ■ Observera - En skärm med 4K-kapacitet krävs för att få 3840 x 2160 upplösning. - Om du är ansluten till en USB™ 2.0-värdport eller om du använder en USB™ 2.0-värdkabel kan prestandan vara begränsad. - Om ansluten till en DisplayPort™ 1.2-enhet begränsas prestandan till 3840 x 2160 vid 30 Hz. - Adaptern kan anslutas till en USB-C®-port som inte stöder Power Delivery, men den kommer inte att överföra ström till den anslutna enheten. - Om du använder USB™-enheter med hög effekt ska du ansluta en USB-C®-strömadapter till strömförsörjningsporten för att få maximal prestanda. För att undvika störningar får du inte ta bort nätadaptern när du kopierar filer. - Vi rekommenderar att inte mer än en (1) bussdriven/portabel extern hårddisk ansluts till adaptern åt gången.

Svenska
■ Funktioner - Har dubbla 4K HDMI™-utgångar med stöd för videoupplösningar på upp till 3840 x 2160 vid 60 Hz. - Stöd för ultrahög uppdateringsfrekvens på 2560 x 1440 @ 120 Hz eller 1920 x 1080 @ 144 Hz, vilket maximerar din spelupplevelse under Windows® OS - Tre SuperSpeed USB™ 5Gbps-portar i nedströmsled (1 USB-C® och 2 Type-A) för anslutning av kringutrustning - Ladda och strömförsörj anslutna bärbara datorer och kringutrustning med 100 W Power Delivery. - Plug-and-play, ingen installation behövs. - macOS® har inte stöd för Multi-Stream Transport (MST). - Stöd för dubbla 4K60 HDMI™ på kompatibla USB-C® bärbara datorer med DisplayPort™ 1.4 Alt Mode med MST-stöd*. ■ Systemkrav - Tillgänglig USB-C®-port med stöd för DisplayPort™ Alt Mode och USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0. Se tillverkaren av din dator för mer information om din enhet. - Värdatorn måste ha stöd för MST (Multi-Stream Transport) och DisplayPort™ 1.4 för att kunna konfigurera två skärmar. - Värdenheten måste ha stöd för DisplayPort™ 1.4 för att uppnå 4K-upplösning vid 60 Hz. Exempel på DisplayPort™ 1.4-enheter listas enligt följande, men är inte begränsade till: • Macbook Air® 13" 2019 eller senare • Macbook Pro® 15" 2017 eller senare • Macbook Pro® 16" • iPad Pro® 11"/12" 2018 eller senare • Surface™ Pro 7 • Surface™ Laptop 3 ■ Observera - En skärm med 4K-kapacitet krävs för att få 3840 x 2160 upplösning. - Om du är ansluten till en USB™ 2.0-värdport eller om du använder en USB™ 2.0-värdkabel kan prestandan vara begränsad. - Om ansluten till en DisplayPort™ 1.2-enhet begränsas prestandan till 3840 x 2160

